

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ "DOLINA TRZECCH MŁYNÓW"					
1		Utwardzenie gruntowej nawierzchni ścieżki - geokrata			
1	KNR 2-21	Mechaniczne rozdrobnienie korzeni i karpin.	ha		
d.1	0207-08	(250.00*2.00)/10000.00	ha	0.05	
				RAZEM	0.05
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - wykonanie koryta głębokości 12,5 cm	m ²		
d.1	0101-01	Krotność = 0.625 250.00*2.00	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x10 cm w gruncie kat. III-IV - rowki pod obramowanie ścieżki głębokości 10 cm	m		
d.1	0401-02	250.00*2	m	500.00	
				RAZEM	500.00
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	250.00*1.50	m ²	375.00	
				RAZEM	375.00
5	KNR 2-31	Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²		
d.1	0406-02	250.00*0.20*2	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
6	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm wraz z wypełnieniem zasypką żwirową	m ²		
d.1	0102-01	250.00*1.50	m ²	375.00	
				RAZEM	375.00
2		Mała infrastruktura ścieżek			
7	Kalkulacja	Balustrady z żerdzi toczonych na słupkach drewnianych - słupki z drewna akacjowego lub dębowego, poprzeczki z drewna świerkowego	m		
d.2	własna	250.00	m	250.00	
				RAZEM	250.00